



6768823525

#### W.1 Gniazdo z uz. 2P+Z kompletne 2-kr poziome 2 wejścia IP55 szary

##### Specyfikacja techniczna

###### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

###### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

###### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

###### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

###### Łączność

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe  |

###### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |

###### Wymiary

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Wbudowane puszkę podtynkowe | 0      |
| Wysokość                    | 76 mm  |
| Szerokość                   | 147 mm |
| Głębokość                   | 65 mm  |

###### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Szary                    |
| Kod RAL                 | 7011                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |

###### Instalacja, montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

###### Sprzęt

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo   | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna | Nie    |
| Z pokrywą uchylną          | Tak    |

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                                                                               |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                                                               |
| <b>Akcesoria</b>                         |                                                                                   |
| Posiada pole opisowe                     | Nie                                                                               |
| <b>Pojemność</b>                         |                                                                                   |
| Liczba modułów                           | 2                                                                                 |
| <b>Dodatkowe informacje</b>              |                                                                                   |
| Nadruk                                   | Bez nadruku                                                                       |
| Ochrona                                  | Bez zwiększonej ochrony styków                                                    |
| Typ połączenia                           | Z zaciskami wtykowymi                                                             |
| <b>Pokrywa, drzwi</b>                    |                                                                                   |
| Typ pokrywy                              | Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym |