



LNH00100M6

**Wkładka bezp. nożowa NH00 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 100A 690VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwiania | gG |
|---------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH00 |
|---------------------------------|------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 100 A |
|-----------------|-------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 7,50 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Wymiary

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 59,50 mm |
|----------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 21 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 79 mm |
|-----------|-------|