



181113

Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, stal szlachetna

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	1,50 A
--------------------------	--------

Napięcie

Napięcie znamionowe	12 V
---------------------	------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie
---	-----

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
-------	-----------------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Mosiądz, Nikiel, Stal szlachetna
----------	----------------------------------

Obróbka	Szczotkowany
---------	--------------

Przezroczysty	Nie
---------------	-----

Wymiary

Głębokość	19,70 mm
-----------	----------

Zakres głębokości wbudowania	13 mm
------------------------------	-------

Wbudowane puszki podtynkowe	0
-----------------------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
--------	------------------------

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Rodzaj łącznika	Styk zwierny
-----------------	--------------

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
----------------	-----------------------

Powiązane serie	TS
-----------------	----

Systemy powiązane	Berker TS
-------------------	-----------