



ETC425

### Stycznik taryfowy Dzień/Noc 230VAC 4NO 25A AC-7a/b

#### Specyfikacja techniczna

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Rodzaj styku                              | 4NO                    |
| Liczba styków                             | 4                      |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 25 A |
|-----------------|------|

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

##### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 4000 V      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 440 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 400 - 400 V |
| Napięcie sterowania AC                 | 230 - 230 V |
| Napięcie sterowania DC                 | 0 - 0 V     |

##### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -10 - 50 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 80 °C |

##### Wytrzymałość

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 100000 |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 30000  |

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 7,50 W |
| Maksymalna moc pobierana                     | 21 VA  |

##### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 35,75 mm |
| Głębokość | 64 mm    |

##### Sprzęt

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Liczba styków NO                           | 4              |
| Liczba styków NC                           | 0              |
| Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego | Tak            |
| <b>Instalacja, montaż</b>                  |                |
| Nominalny moment dokręcania                | 1,20 - 1,20 Nm |