




80660100



KNX e/s Regulator pokojowy z wyświetlaczem, 9 przyc. wirtualnymi i portem mag.

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	10 mA
Pobór prądu podczas pracy	25 mA

Funkcje

Jednostka centralna do nadajników/członów wykonawczych	Tak
Zintegrowany odbiornik DCF77	Nie
Możliwa praca równoległa	Nie
Z obsługą lokalną	Tak

Materiały

Grupa materiałowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	26 mm

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK04
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
Klasa efektywności energetycznej	IV (2%)

Napięcie

Napięcie pomocnicze	24 - 24 V
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V

Dodatkowe informacje

Funkcja	Z blokadą przycisków, Z trybem załączania na czas urlopu, Z funkcją ochrony przed zamrażaniem
Temperatura	Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, temperatura komfortowa, standardowa i nocna, Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub podłączany czujnik temperatury z tworzeniem wartości średniej
Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych, Do montażu pojedynczego, Do montażu pionowego

