



WL1222

Gniazdo podwójne indywidualne - srebrny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
----------------	---

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK02
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Wymiary

Wbudowane puszkі podtynkowe	35 mm
-----------------------------	-------

Wysokość	109 mm
----------	--------

Szerokość	81 mm
-----------	-------

Głębokość	48 mm
-----------	-------

Materiały

Kolor	Srebrny
-------	---------

Kod RAL	9006
---------	------

Wykończenie powierzchni	Połysk
-------------------------	--------

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
--------------------------	-----------------------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria	
Posiada pole opisowe	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	0
Dodatkowe informacje	
Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Powiązane serie	lumina intense, lumina passion