



LNH30910M4T

**Wkładka bezp. nożowa NH3 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gTr 910A 400VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Charakterystyka wyzwalania | gTr |
|----------------------------|-----|

##### Bezpiecznik

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH3 |
|---------------------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gTr |
|------------------------------|-----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 910 A |
|-----------------|-------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 100 kA |
|----------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 69 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 150 mm |
|----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 73 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 80 mm |
|-----------|-------|