



LLG077

**LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 1xCT400-5M amp.bim.15m. odp.prawy AC22B**

#### Specyfikacja techniczna

##### Bezpiecznik

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH2 |
|---------------------------------|-----|

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 400 A |
|-----------------|-------|

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu<br>AC23 kategoria B | 400 A |
|-----------------------------------------------------------|-------|

##### Instalacja, montaż

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 30 - 30 Nm |
|-----------------------------|------------|

##### Wytrzymałość

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 200 |
|-----------------------------------------|-----|

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 800 |
|-----------------------------------------|-----|

##### Moc

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 136 W |
|----------------------------------------------|-------|

##### Rodzaj połączenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 95 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 95 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|--------------------|

##### Wymiary

|          |           |
|----------|-----------|
| Wysokość | 149,50 mm |
|----------|-----------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 280 mm |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 590 mm |
|---------|--------|

##### Napięcie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000 V |
|---------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 8000 V |
|----------------------------------|--------|

##### Kabel

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Pozycja wejścia kabla | Boczny |
|-----------------------|--------|