



SPV040

SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA I_{max}=40kA U_p≤1,9kV U_c=585VDC

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	1000 - 1000 V
--	---------------

Ciągłe napięcie robocze U _C zgodnie z IEC 61643-1	585 V
--	-------

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,90 kV
---	---------

Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,90 kV
---	---------

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1900 V
---	--------

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
--	-------

Maks. rozładowanie (I _{max}) L-N (PEN)/N-PE	40 kA
---	-------

Wymiary

Wysokość	52,40 mm
----------	----------

Szerokość	17,50 mm
-----------	----------

Głębokość	55,4 mm
-----------	---------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	DC
--------------	----

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T2
-------------------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3 - 3 Nm
-----------------------------	----------