


VR10059005



**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 5mm czarny PA**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 77 mm  |
| Średnica wbudowania          | 275 mm |
| Średnica zewnętrzna          | 294 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 5 mm   |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | R10 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
| Kolor    | Czarny        |
| Kod RAL  | 9005          |

**Pokrywa, drzwi**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Materiał pokrywy | Poliamid (PA) |
|------------------|---------------|

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 5 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN |

**Funkcje**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Do kanałów podpodłogowych | Tak |
|---------------------------|-----|

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dodatkowe informacje</b>        |                                |
| Wyprowadzenie przewodu             | Z wypustem kablowym w pokrywie |
| <b>Rodzaj połączenia</b>           |                                |
| Liczba wejść kablowych             | 1                              |
| Liczba gniazd SCHUKO               | 10                             |
| <b>Sprzęt</b>                      |                                |
| Liczba wbudowanych urządzeń        | 10                             |
| Liczba skrzynek wyjściowych        | 3                              |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                                |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                           |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08                           |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30                           |