



ADZ313D



**RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z czł. nadpr. 3x1P+N 6kA B 13A/30mA Typ A
QC/QBB**

Specyfikacja techniczna

Architektura

Układ biegunów	3x 1P+N
Charakterystyka wyzwalania	B

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V
Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania	2 kV
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	13 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový roboczy Ics	6 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	16,80 A
Prąd znamionowy przy -20°C.	16,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	16,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	15,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	15,60 A
Prąd znamionowy przy 0°C.	15,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	14,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	14,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	14,20 A
Prąd znamionowy przy 20°C.	13,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	13,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	13 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	12,80 A
Prąd znamionowy przy 40°C.	12,70 A
Prąd znamionowy przy 45°C.	12,50 A
Prąd znamionowy przy 50°C.	12,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	12,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	12,10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	11,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	11,70 A

Znamionowy prąd różnicowy I _{dn}	30 mA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciovgo I _{cn} poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
Główne atrybuty elektryczne	
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania I _{cn} zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
Instalacja, montaż	
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2 - 2 Nm
Nominalny moment dokręcania	2 - 2 Nm
Bezpieczeństwo	
Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamio- nowego	9,60 W
Wytrzymałość	
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	2000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	2000
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 4 mm ²
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 80 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.	2
Klasa ograniczenia energii I²t	3
Pojemność	
Liczba modułów	4
Wymiary	
Wysokość	86 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	70 mm
Łączność	
Typ połączenia	quickconnect