



3966

one.platform Łącznik ciągłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
Prąd znamionowy	10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	-----------------------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	31 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Cięgno
-----------------------------	--------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Do montażu na ścianach i sufitach.
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	1-biegunowy/zmienny