


VQ12129005



**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm czarny PA**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 84 mm  |
| Szerokość wbudowania         | 244 mm |
| Długość wbudowania           | 244 mm |
| Długość                      | 263 mm |
| Szerokość                    | 263 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 12 mm  |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q12 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
| Kolor    | Czarny        |
| Kod RAL  | 9005          |

**Pokrywa, drzwi**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Materiał pokrywy | Poliamid (PA) |
|------------------|---------------|

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 5 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Funkcje</b>                     |                                |
| Do kanałów podpodłogowych          | Tak                            |
| <b>Kształt</b>                     |                                |
| Kształt                            | Kwadratowy                     |
| <b>Dodatkowe informacje</b>        |                                |
| Wyprowadzenie przewodu             | Z wypustem kablowym w pokrywie |
| <b>Rodzaj połączenia</b>           |                                |
| Liczba wejść kablowych             | 1                              |
| Liczba gniazd SCHUKO               | 12                             |
| <b>Sprzęt</b>                      |                                |
| Liczba wbudowanych urządzeń        | 12                             |
| Liczba skrzynek wyjściowych        | 3                              |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                                |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                           |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08                           |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30                           |