




505601

one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	2 A
Chwilowy prąd kontaktowy	2 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	0
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Głębokość	41 mm
Zakres głębokości wbudowania	31,20 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Nadruk	Bez nadruku
Oświetlenie	Z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym, Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
Systemy powiązane	Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x