



VF412PD



## golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 48M

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

#### Instalacja, montaż

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie               |
| Sposób montażu                   | Montaż podtynkowy |

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

#### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 4   |
| Liczba rzędów                       | 4   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 1   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Tak |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

#### Pojemność

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 48 |
|----------------|----|

#### Funkcje

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 688 mm   |
| Szerokość                    | 352 mm   |
| Głębokość                    | 97,50 mm |
| Wysokość wbudowania          | 652 mm   |
| Szerokość wbudowania         | 318 mm   |
| Zakres głębokości wbudowania | 72 mm    |
| Liczba jednostek szerokości  | 12       |

#### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Kod RAL                                    | 9010                           |
| Kolor                                      | Czysta biel                    |
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Nie                            |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                      |                                |
| Klasa ochronności                          | Klasa izolacji II              |
| Odporność na uderzenie IK                  | IK07                           |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)         | IP40                           |
| Typ blokowania                             | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem                 | 850 °C                         |