

KXB04F6

**Zacisk szeregowy z miejscem na bezpiecznik gG(6x32) 4mm<sup>2</sup>**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
|-----------------|------|

**Moc**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1 W |
|----------------------------------------------|-----|

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 54,50 mm |
| Szerokość | 77,20 mm |
| Głębokość | 10 mm    |

**Łączność**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

**Materiały**

|          |               |
|----------|---------------|
| Kolor    | Szary         |
| Kod RAL  | 7030          |
| Materiał | Poliamid (PA) |

**Instalacja, montaż**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|