



6118913505

#### W.1 Adapter natynkowy 1-kr, IP55, szary

##### Specyfikacja techniczna

###### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

###### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 76 mm |
| Szerokość | 76 mm |
| Głębokość | 56 mm |

###### Sprzęt

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wejściem kablowym | Tak |
|---------------------|-----|

###### Instalacja, montaż

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Pozycja montażu/połączenia | Poziomy, Pionowy      |
| Sposób montażu             | Montaż powierzchniowy |

###### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Lakierowany              |
| Kolor                   | Szary                    |
| Kod RAL                 | 7011                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |

###### Akcesoria

|                |     |
|----------------|-----|
| Z pokrywą ramy | Tak |
|----------------|-----|

###### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Odporność na uderzenie             | Nie  |

###### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

###### Dodatkowe informacje

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uszczelka | Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|