


KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Nazwa produktu:      | LAGER LED 5W BLACK |
| Indeks Ideus:        | 04664              |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477346644      |
| Kolor:               | Czarny             |
| Materiał:            | ABS, poliwęglan PC |
| Wysokość:            | 170 mm             |
| Szerokość:           | 45 mm              |
| Głębokość:           | 45 mm              |
| Opakowanie zbiorcze: | 40 szt.            |

UWAGI

- akumulator w komplecie
- czas świecenia dla jednego ładowania max 4 h
- czas ładowania: optymalny 6 h, max 8 h
- przewód USB-C

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zasilanie:                                                               | DC 5 V 2,1 A MAX USB-C     |
| Moc:                                                                     | 5 W                        |
| Dedykowane źródło światła:                                               | LED, w komplecie           |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła |
| Barwa światła:                                                           | Zimnobiała                 |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 30°                        |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                   |
|                                                                          | Włącznik                   |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Nie                        |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 300 lm                     |
| Temperatura barwowa:                                                     | 6500 K                     |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 80                         |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 3                          |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP44                       |
|                                                                          | Do zastosowania wewnątrz   |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności       |