



Zasilacz LED VOSSLOH-SCHWABE, stałonapięciowy, 48VDC.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak

Sprawność zasilacza [%]: 91

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 0,55-0,6

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

λ : 0,95

Moc maksymalna [W]: max 120

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Rodzaj zasilacza: stałonapięciowy

Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak

Zabezpieczenie termiczne: 110°C

Zabezpieczenie zwarciovie: tak

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 48 DC

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 0-2500

Stopień IP: 20

Tc [°C]: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 408

Gramatura [g]: 408

Waga sztuki brutto [g]: 408

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 30
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 0.408
Szerokość kartonu [cm]: 4
Wysokość kartonu [cm]: 3
Długość kartonu [cm]: 30
Objętość kartonu [m³]: 0.00036