


38910 LCOB 8W/M 12 IP65-CW

Taśma LED

5905339389107



12V



Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy — nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 8

Strumień świetlny [lm]: 1m = 760

Trzonek (Źródło światła): wires

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 5

Barwa światła: chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Rodzaj diody: LED COB

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 8

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 65

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 2.5

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 4

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):

4

38910 LCOB 8W/M 12 IP65-CW

Taśma LED

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 380

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (P_{sb}) : 0

Wysokość źródła światła [mm] : 500

Szerokość źródła światła [mm] : 8

Głębokość źródła światła [mm] : 2

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.313

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W] : 33

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 78

Współczynnik trwałości : 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96

Zastosowana technologia oświetleniowa : LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła : NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS) : nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji : nie

Oslona przeciwolśnieniowa : nie

Funkcja ściemniania : jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 82

Gramatura [g] : 149.8

Waga sztuki brutto [g] : 132

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 21

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 23.5

Waga kartonu [kg] : 7.49

Szerokość kartonu [cm] : 30.5

Wysokość kartonu [cm] : 29

Długość kartonu [cm] : 47


Objętość kartonu [m³] : 0.041572

38910 LCOB 8W/M 12 IP65-CW

Taśma LED

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



AKCESORIA

38472 CON P 8 Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)



