

ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE MULTIMODOWE EMITERNET



OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Adaptory światłowodowe multimodowe OM2, OM3, OM4 z serii EmitterNet pozwalają na łączenie ze sobą różnego rodzaju kabli światłowodowych. Dostępne są adaptory SC i LC, w wersji simplex, duplex oraz quad (LC).

Adaptory są projektowane i produkowane zgodnie z wymaganiami standardów wydajności IEC i Telcordia. Adaptory znajdują zastosowanie w budowie sieci światłowodowych (FTTH, CATV), głównie w przełącznicach światłowodowych, szrankach i gniazdach abonenckich.

Cechy:

- łatwe do wpięcia,
- niskie straty wtrąceniowe i odbiciowe,
- wysoka precyzja wykonania.

OZNACZENIA

Adapter SC MM OM2 simplex beżowy; Kod: **EM/ADSCUPCMMSX**

Adapter SC MM OM2 duplex beżowy; Kod: **EM/ADSCUPCMMDX**

Adapter LC MM OM2 duplex (bez flanszy) beżowy; Kod: **EM/ADLCPCMMDXSW**

Adapter SC MM OM3 simplex turkusowy; Kod: **EM/ADSCUPCMM3SX**

Adapter SC MM OM3 duplex turkusowy; Kod: **EM/ADSCUPCMM3DX**

Adapter LC MM OM3 duplex turkusowy; Kod: **EM/ADLCUPCMM3DX**

Adapter SC MM OM4 simplex fioletowy; Kod: **EM/ADSCUPCMM4SX**

Adapter SC MM OM4 duplex fioletowy; Kod: **EM/ADSCUPCMM4DX**

Adapter LC APC SM duplex zielony; Kod: **EM/ADLCAPCSMDX**

Adapter LC APC SM quad zielony; Kod: **EM/ADLCAPCSMQD**

PRODUKTY KOMPATYBILNE

Płyty czołowe paneli światłowodowych

Płyty rozdzielcze naściennych szafek światłowodowych

Gniazda abonenckie niewyposażone

PARAMETRY TECHNICZNE

ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE SC, LC	
MATERIAŁ FERULI CENTRUJĄCEJ	ferula ceramiczna
MAKSYMALNA TŁUMIENNOŚĆ	≤0,2 dB
SILA WCISKU	LC: 40N SC: 70N
TRWAŁOŚĆ [CYKL]	1000
KOLOR	wielomodowe UPC: beżowy (OM2) turkusowy (OM3)
TEMPERATURA	od -40 do +75°C
MATERIAŁ OBUDOWY	tworzywo sztuczne
KOLORY	beżowy, turkusowy, fioletowy, zielony
ZATRZASK	nierdzewny
ZAŚLEPKA ANTYKURZOWA	LC: tworzywo bezbarwne lub białe SC: tworzywo czarne

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.