

UCHWYT/ODCIĄG KABLOWY FTTH EMITERNET

KOD: EM/HOLD3-2.8-1K, EM/HOLD4-4.8-2K,
EM/HOLD5-8-12-8K

OPIS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Uchwyt odciągowy Emiternet przeznaczony jest do podwieszania kabli samonośnych. Zadaniem uchwytów odciągowych jest naprężenie kabli ADSS między przęsłami. Odciągi umożliwiają realizowanie zakończeń linii oraz jej naciągu.

OZNACZENIA

Uchwyt/odciąg kablowy FTTH 2-8mm 1kN; kod: **EM/HOLD3-2.8-1K**
Uchwyt/odciąg kablowy FTTH 4-8mm 2kN; kod: **EM/HOLD4-4.8-2K**
Uchwyt/odciąg kablowy FTTH 8-12mm 8kN; kod: **EM/HOLD5-8-12-8K**

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość mechaniczna:

1kN (EM/HOLD3-2.8-1K),
2kN (EM/HOLD4-4.8-2K),
8kN (EM/HOLD5-8-12-8K).

Grubość kabla:

2-8mm (EM/HOLD3-2.8-1K),
4-8mm (EM/HOLD4-4.8-2K),
8-12mm (EM/HOLD4-4.8-2K).

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.