

ALGINE BACKLIGHT

SLI035061CW_PW

Panel LED ALGINE BACKLIGHT, o mocy 40 W, wysokiej skuteczności świetlnej 115 lm/W. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, w których musimy być najbardziej skupieni i skoncentrowani, np. na technicznych stanowiskach pracy. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i podtynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.



Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4600 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI035061CW_PW
Moc	40 W
Prąd	182 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4600 lm (360°)
Strumień świetlny**	3600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM/STAL/TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	620x620x28 mm
Otwór montażowy	590x590 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Made in	PRC

Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Ilość na palecie	90 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.8 kg

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności