

Materia? egzotermiczny nVent ERICO Cadweld, F20, 25

NUMER KATALOGOWY

25



CERTYFIKATY



CECHY

Mieszanka składa się głównie z aluminium i tlenku miedzi

Rozwiązanie stosowane głównie w przypadku uziemienia i połączeń

Materiał egzotermiczny znajduje się w górnej części pojemnika, a materiał inicjujący jest ubity w jego dolnej części

Zapakowany według rozmiarów w pojemniki z tworzywa sztucznego z przezroczystymi pokrywkami

Pojemniki są zapakowane w pudełka z tworzywa sztucznego umieszczone wraz metalowymi dyskami

Dla każdego połączenia spawanego należy stosować jeden krążek

Właściwości niewybuchowe

Nie ulega niekontrolowanemu zapłonowi

Wymogi dotyczące materiału egzotermicznego można określić na podstawie szczegółów określonego połączenia nVent ERICO Cadweld

CECHY PRODUKTU

Article Number: 163000

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE