

Miedziowany pręt uziemiający, spiczasty, 5/8" dia, 1,2 m, 254 µm Plating, 1,54 kg

NUMER KATALOGOWY

615840



CECHY

99.9% pure electrolytic copper coating

Pręty mają rdzeń i końcówkę ze stali wysokowęglowej, która zapewnia większy poziom wytrzymałości podczas wbijania

Powłoka miedziana nie pęka w przypadku zagięcia lub rozdarcia podczas wbijania

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

Logo UL oraz numer kontrolny (jeżeli dotyczy) są wytłoczone na każdym z prętów w celu ułatwienia inspekcji i instalacji

Wiązanie molekularne z niklowanym rdzeniem stalowym o wysokiej wytrzymałości

CECHY PRODUKTU

Material: Stal miedziowana

Tensile Strength: Min. 552 MPa

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 14,2 mm

Length (L): 1.2m

Plating Thickness: 254µm

Unit Weight: 1,54 kg

UPC Label: Nie

Complies With: IEC® EN 62561-2


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

Dostępne są dodatkowe długości.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym nikiel, uznanych w stanie Kalifornia za powodujące raka i wady wrodzone lub upośledzenie płodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE