

Ocynkowany pręt uziemiający, spiczasty, 5/8" dia, 3,05 m

NUMER KATALOGOWY

815800



CERTYFIKATY



CECHY

Spełnia wymagania ANSI®/NEMA® GR1

Ocynkowane powierzchnie zewnętrzne są cynkowane na gorąco w celu zapewnienia solidnej ochrony przed korozją zgodnie ze specyfikacją A123

Powierzchnie są poddawane szczegółowej inspekcji w celu usunięcia szwów, zrzębów i innych wad

CECHY PRODUKTU

Material: Stal

Finish: Cynkowane ogniowo

Tensile Strength: Min. 552 MPa

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 16 mm

Length (L): 3,05mm

Unit Weight: 4,8 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE