

Izolacja termokurczliwa, prosta, 0.35"-0.94" Rozmiar przewodnika, UL, 1 219,2 mm

NUMER KATALOGOWY

A130AE



CECHY

Rurki termokurczliwe do połączeń izolujących

CECHY PRODUKTU

Material: Poliolefin

Color: Czarny

Conductor Size, UL: 0,35" - 0,94"

Shrink Ratio: 4:1

Expanded Diameter: Min. 33,27 mm

Recovered Diameter: Maks. 8 mm

Length (L): 1219,2mm


Diameter (Ø): 38,1 mm

Dielectric Strength: 430

Temperature: -18 do 90°C

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Termin średnica uzyskana odnosi się do ostatecznej średnicy tulei po jej całkowitym skurczeniu po ostrożnym zastosowaniu wysokiej temperatury. Podana wartość maksymalna zapewnia ścisłe przyleganie tulei do elementu.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE