

Prosty, bimetaliczny zaczepek zaciskowy, 185 mm² linkowy, 350 kcmil linkowy, 13 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

ALCUKS18512



CECHY

Do mocowania kabla aluminiowego do środka szyny

Rozwiązanie przeznaczone do wykonywania połączeń przewodzących prąd elektryczny z szynami

Zespół do wykonywania trwałych połączeń typu element aluminiowy-element miedziany (metodą tłoczenia), z zabezpieczeniem przed korozją wykonanym poprzez zastosowanie na etapie produkcji wysokiej jakości inhibitora (zielona żywica naniesiona na krawędzie wkładki miedzianej)

For connections of aluminium cables to DIN 48201, part 1

Do okrągłych linkowych i wstępnie zaokrąglonych, sektorowych przewodów

Oznaczenia pomagają zapewnić właściwe zaciśnięcie

CECHY PRODUKTU

Article Number: 717010

Material: Aluminum;Copper

Conductor Size: 185 mm² Stranded;350 kcmil Stranded

Hole Size (HS): 13 mm

Length (L): 106mm

Width (W): 40 mm

Tool/Die Type: M2M or M2H/RKM2;M3H or 3B/RKM3;MLB/RKML



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE