

Punkt uziemienia B162, dwa bolce, 10,7 mm średnica, M12 Gwint

NUMER KATALOGOWY

B16212A



CECHY

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Po przyspawaniu nVent ERICO Cadweld do części przewodu instalacja jest równie prosta, jak w przypadku prefabrykowanego mostka uziemiającego

CECHY PRODUKTU

Article Number: 166210

Material: Miedź

Width 1 (W1): 44,5 mm

Width 2 (W2): 85 mm

Depth (D): 45mm

Height (H): 76,2 mm


Diameter (Ø): 10,7 mm

Thread Size (TS): M12

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zespoły wymagają stosowania przewodów oraz połączeń nVent ERICO Cadweld, które należy zamawiać oddzielnie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE