


Ta?ma po??czeniowa o niskiej impedancji, 1 829 mm

NUMER KATALOGOWY

B802D01A72



CECHY

Stosowany do podłączania siatki referencyjnej sygnału do urządzeń

Łączony egzotermicznie do SRG przy użyciu formy nVent ERICO Cadweld typu TW

Has a lower impedance than a 4/0 AWG copper conductor

CECHY PRODUKTU

Material: Miedź


Length (L): 1829mm

Width (W): 50 mm

Thickness (T): 0,4 mm

Hole Size (HS): 7,9 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE