

Zabezpieczenie telewizyjne z zamkniętym obwodem

NUMER KATALOGOWY

CCTV12



CECHY

Solidne zabezpieczenie chroniące przed kontaktem z energią o dużej mocy

Kompaktowy zestaw do stosowania w przypadku ograniczonej ilości dostępnego miejsca

Izolowane uziemienie zapobiega wprowadzaniu niepożądanych szumów

CECHY PRODUKTU

Article Number: 703000

Nominal System Voltage (Un): +/- 12 VDC

Max Continuous Operating Voltage (Uc): +/- 14 VDC

Voltage Protection Level (Up): 60 V @ 5 kA

Nominal Discharge Current (In): 10kA 8/20 µs

Frequency: 100 Hz Max

Transmission Rate: 16Mbit/s

Impedance: 50 - 75 Ω

Connection Type: BNC, Female

Mounting: Wstawienie w linii

Temperature: -25 do 70°C

Enclosure Material: Metal

Enclosure Rating: IP 20;NEMA®-1


Depth (D): 28mm

Height (H): 90 mm

Width (W): 22 mm

Unit Weight: 60 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE