

Ochronnik przepięciowy kabli współosiowych, Złote N-Bulkhead, męskie/żeńskie, 450 V Napięcie przeskoku @ 100 V/μs

NUMER KATALOGOWY

CSP1NBM90



CERTYFIKATY



CECHY

Prosta instalacja polegająca na podłączeniu do gniazda

Dostarczany ze wspornikiem montażowym i zaciskiem uziemienia

Niewielkie straty na wejściu i powrocie

Szeroki zakres częstotliwości roboczej

CECHY PRODUKTU

Max Discharge Current (Imax), Per Mode: 20kA 8/20 μs

Frequency: 0 - 3 GHz

Capacitance: 1,5 pF

Insulation Resistance: 10

Impulse Life: 400 przy 500 A 10/1000 μs

Enclosure Material: Metal

Enclosure Rating: IP 20;NEMA®-1

Max Ground Terminal Wire Size: 2,5 mm²

Temperature: -40 do 90°C

Connection Type: N-Bulkhead, Male/Female

Spark-Over Voltage @ 100 V/μs: 450 V

Spark-Over Voltage @ 100 V/s: 72 - 108 V


Depth (D): 25,4mm

Height (H): 25 mm

Width (W): 25 mm

Unit Weight: 0,13 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE