


Izolowany przewód ta?mowy, 25 mm x 3 mm x 25 m, Szary

NUMER KATALOGOWY

CTGY25325



CECHY

Zapewnia połączenie uziemiające dla prądu udarowego

Dostępne w wielu kolorach w celu umożliwienia dopasowania do budynku lub wymogów konstrukcyjnych

CECHY PRODUKTU

Article Number: 710645

Insulation Thickness: 1,0 - 1,5 mm

Material: Copper;Polyvinylchloride

Conductor Width: 25 mm

Conductor Thickness: 3 mm

Length: 25m

Color: Szary

Unit Weight: 0,77 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE