

Ochronnik przeciwprzepięciowy do urządzeń do przesyłania danych, 400 A 8/20 μ s Nominalny prąd wyładowczy (I_n), Złącze DB9, męskie/żeńskie

NUMER KATALOGOWY

DEPRS42299D



CECHY

Modele przeznaczone do osłania protokołów RS-232, RS-423, RS-422 i RS-485

Rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania połączeń typu linia-uziemienie sygnału oraz uziemienie sygnału-uziemienie ochronne

Zabezpieczenie wtykowe, charakteryzujące się prostą instalacją

CECHY PRODUKTU

Nominal Discharge Current (I_n): 0.4kA 8/20 μ s

Max Continuous Operating Voltage (U_c): 9 V DC

Capacitance: Maks. 30 pF

Protection Modes: Wszystkie wtyki do uziemienia


Connection Type: DB9, Male/Female

Depth (D): 61mm

Height (H): 16,6 mm

Width (W): 30,5 mm

Unit Weight: 0,05 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE