

Modu? zamienny zabezpieczenia przeciwprzepięciowego na szynę DIN DT1, 240 V Un, 300 V, Maks. prąd wyładowczy (Imax) 50 kA 8/20 µs, IEC

NUMER KATALOGOWY

DT1300M



CERTYFIKATY



CECHY PRODUKTU

Nominal System Voltage (Un): 240 V

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 300 V

Nominal Discharge Current (In), IEC: 20kA 8/20 µs

Max Discharge Current (Imax), IEC: 50kA 8/20 µs

Nominal Discharge Current (In), UL: 20kA 8/20 µs

Frequency: 50 - 60 Hz

Temperature: -35 do 85°C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE