

DT2C Compact Surge Protection Class II, 1 1 Mode, 230 V Un

NUMER KATALOGOWY

DT2C32011R



CECHY

Ochrona dwutrybowa w wąskiej, jednomodułowej obudowie

CECHY PRODUKTU

Nominal System Voltage (Un): 230 V

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 320 VAC L-N; 255 VAC N-PE

Nominal Discharge Current (In), IEC, L-N: 15kA 8/20 μ s

Nominal Discharge Current (In), IEC, N-PE: 20kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), IEC, L-N: 35kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), IEC, N-PE: 35kA 8/20 μ s

Follow Current Interrupt Rating (Ifi): 0.1kA

Voltage Protection Level (Up): 1500V

Back-Up Fuse @ Isccr: 63 A @ 25 kA

Response Time, L-N: Maks. 25 ns

Response Time, N-PE: Maks. 100 ns

Short Circuit Current Rating (Isccr): 25kA

Distribution System: TT; TN-S

Protection Modes: L-N; N-PE

Temporary Over Voltage Withstand 200 ms (Ut), N-PE: 1200V

Temporary Over Voltage Withstand 5 s (Ut), L-N: 335V

Technology: Rozłączenie termiczne

Connection, PE Solid: Maks. 35 mm²

Connection, PE Stranded: Maks. 25 mm²

Connection, Solid: Maks. 6 mm²

Connection, Stranded: Maks. 4 mm²

Humidity: 5 - 95

Temperature: -40 do 85°C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20

Mounting: Szyna cylindrowa DIN 35 mm

Remote Contact Switching Capacity: 0,5 A @ 250 VAC; 3 A @ 125 VAC

Remote Contacts: Tak

Status Indication: Flaga mechaniczna

Depth (D): 68mm


Height (H): 90 mm

Width (W): 18 mm

Unit Weight: 0,13 kg

Complies With: IEC® 61643-11 Class II; EN 61643-11 Type 2

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE