


Szyna uziemienia elektrycznego, Nieosłonięty, 30 Connections, 1 Number of Disconnects, 1,775 mm

NUMER KATALOGOWY

EEB30C506D1A



CECHY

Zapewnia praktyczne, jednopunktowe uziemienie i połączenie ekwipotencjalne

Szyny zbiorcze z łącznikami rozłącznymi umożliwiają wygodne testowanie zakończenia systemu uziemienia

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

Istnieje możliwość zaprojektowania i wyprodukowania szyn niestandardowych na zamówienie klienta.

CECHY PRODUKTU

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 klasa H

Material: Miedź

Finish: Nieosłonięty

Number of Connections: 30

Number of Disconnects: 1

Thread Size (TS): M10

Height (H): 94 mm

Length (L): 1775mm

Width 1 (W1): 100 mm

Width 2 (W2): 50 mm

Thickness (T): 6 mm


A: 50 mm

Unit Weight: 7,84 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE