


Zbiorcza szyna uziemiająca, NN, 305 mm x 51 mm x 6,4 mm

NUMER KATALOGOWY

EGBC14212NN



Odpowiednie połączenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płaszczyzny ekwipotencjalnej pomiędzy układem uziemienia i urządzeniami w przypadku awarii lub przejściowych warunków niestabilnych. Płaszczyzna ekwipotencjalna zapewnia w tych sytuacjach różnicę napięcia bliską zero i ochronę ludzi oraz wyposażenia. Najczęściej stosowanym obecnie produktem do podłączania do masy są zbiorcze szyny uziemiające.

CERTYFIKATY



CECHY

Zapewnia praktyczne, jednopunktowe uziemienie i połączenie ekwipotencjalne

Przewody można zgrzewać do szyny z zastosowaniem połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld lub zamontować mechanicznie z zastosowaniem zaczipów

Istnieje możliwość zaprojektowania i wyprodukowania szyn niestandardowych na zamówienie klienta.

CECHY PRODUKTU

Material: Miedź

Busbar Configuration: Tylko szyna zbiorcza

Hole Pattern: NN

Mounting Hole Size: 11,1mm

Length (L): 305mm

Width (W): 51 mm

Thickness (T): 6,4 mm

Tin Plating: Nie

Pigtail Included: Nie

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Na rysunkach pokazano cały układ otworów. Liczba otworów jest uzależniona od długości zbiorczej szyny uziemiającej.

Dodatkowe konfiguracje dostępne na specjalne zamówienie. Zwracamy uwagę, że termin realizacji zamówień specjalnych może być dłuższy.

EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K		
EGB	Oznakowanie uziemiającej szyny zbiorczej ERICO	
A	Konfiguracja	A: Busbar, Insulators and Brackets B: Szyna zbiorcza i wsporniki C: Tylko szyna zbiorcza D: Szyna zbiorcza i izolatory
14	Grubość (")	14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4	Szerokość (")	
12	Długość (")	Rounded to the nearest inch, 144" max
CC	Wzór otworu	Na rysunkach pokazano cały układ otworów. Liczba otworów jest uzależniona od długości zbiorczej szyny uziemiającej.
T*	Cynowanie	
1T*	Kod kabla ERICO	1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin 2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K*	Długość przewodu elastycznego (")	A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16 P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE