

Tuleja uziemiająca nVent ERICO Hammerlock, Miedziowane, Miedź, 1/2" dia, #6 peony–#4 peony, 16 mm² linkowy

NUMER KATALOGOWY

EHL12FC1K



Nieodwracalne połączenie mechaniczne nVent ERICO Hammerlock służy do podłączania przewodu uziemiającego do pręta uziemiającego. Obrabiane rozwiązanie ERICO Hammerlock jest wykonane z miedzi o dużej przewodności i stanowi najnowocześniejszą metodę wykonywania połączeń o niskiej rezystancji, które są odporne na prądy zakłócenia, pochodzące z uziemienia oraz przebiegi przejściowe, których przyczyną są wyładowania atmosferyczne. Wzmacniana mechanicznie konstrukcja tego złącza pomaga zapewnić utrzymanie wysokiej wydajności połączenia przez wiele lat po jego zakopaniu w miejscu, w którym będzie ono wystawione na działanie trudnych warunków.

Instalacja złącza Hammerlock jest tak łatwa jak machanie młotkiem i nie wymaga żadnego szkolenia ani żadnych specjalnych narzędzi. Złącze Hammerlock można zainstalować od trzech do pięciu razy szybciej niż klamrę kołpakową i zapewnia ono połączenie uziemiające wysokiej jakości, które jest łatwe w użyciu i wytrzymuje całą obciążalność prądową przewodu.

CERTYFIKATY



CECHY

Niedemontowalne połączenie o doskonałej wytrzymałości mechanicznej

Szybka i prosta instalacja, do której potrzebny jest tylko młotek

Brak konieczności przechodzenia specjalistycznych szkoleń

Połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia wizualne wskazanie zakończenia wykonywania połączenia

Umożliwia wykonywanie połączeń „T” lub przelotowych

Nadaje się do przewodów stalowych Copperweld®

CECHY PRODUKTU

Ground Rod Type: Miedziowane

Material: Miedź


Ground Rod Diameter, Nominal: 1/2"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 12,7 mm

Conductor Size: #6 Solid - #4 Solid; 16 mm² Stranded

Number of Conductors: 1

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE