

Równoległa klamra uziemiająca do prętów zbrojeniowych

NUMER KATALOGOWY

EK16



CERTYFIKATY



CECHY

Rozwiązanie uniwersalne, przeznaczone do pręta zbrojeniowego, prętów lub rur

Wykonanie w wersji podwieszanej pozwala skrócić czas instalacji

Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws

Rozwiązanie zatwierdzone do bezpośredniego zakopania w ziemi i umieszczenia w betonie

CECHY PRODUKTU

Article Number: 710355

Material: Bronze;Stainless Steel 304 (EN 1,4301)

Connection Type: Równoległa


Conductor Size: #10 Solid - #2 Solid;5.5 mm² Stranded - 25 mm² Stranded

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 12,7 - 25,4 mm

Water Pipe Size (Ø): 12,7 - 25,4 mm

Rebar Size, Metric: 12 - 25 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE