

# Zaczep po??czeniowy do instalacji solarnych, Direct Burial

## NUMER KATALOGOWY

**EL6CSNH**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Do łączenia ram i konstrukcji montażowych solarnych instalacji fotowoltaicznych zgodnie w wymogami określonymi w normie NEC®

Stop miedzi jest odporny na korozję, a jego właściwości galwaniczne są zgodne z miedzianymi przewodami uziemiającymi oraz aluminium ramami modułów fotowoltaicznych

Wykonanie w wersji podwieszanej ułatwia ustawianie wzdłuż kilku ram

## CECHY PRODUKTU

Material: Bronze;Stainless Steel 18-8 (EN 1,4305)


Finish: Cynowany

Direct Burial: Nie

Conductor Size: Lity nr 14 - linkowy nr 6

Hole Size (HS): 5,61 mm

Screw Included: Nie



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE