

Uchwyt do pręta uziemiającego z przewodem elastycznym wielokowym, 5/8" dia, 25 mm² linkowy

NUMER KATALOGOWY

EPT1425350



CECHY

Zespół prefabrykowany, obejmujący klamrę uziemiającą z przewodem elastycznym

Szybka i prosta instalacja, do której potrzebny jest tylko młotek

CECHY PRODUKTU

Article Number: 158675

Material: Miedź

Insulation: Zielony i żółty kabel izolowany


Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8"

Length (L): 75mm

Pigtail Length: 350mm

Conductor Size: 25 mm² linkowy

Unit Weight: 0,5 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE