

nVent ERICO Ericore, przewód z zakończeniem, 60 m

NUMER KATALOGOWY

ERICORE060T



CECHY

Kabel o niskiej induktywności i impedancji zaprojektowany dla minimalizacji napięć powstających w rezultacie wyładowań piorunów

Przewód posiada wiele powłok izolowanych co ogranicza ryzyko odbicia

Zakończenie górne z izolowanym połączeniem z nVent ERICO Ericore zapewnia skuteczne odprowadzenie energii pioruna

Requires lower termination kit

CECHY PRODUKTU

Length (L): 60m

Capacitance: 0,75 nF

Diameter (Ø): 36 mm

Impedance: Maks. 12 Ω

Inductance: 37nH

Resistance (Rdc): 0.5mΩ·m

Resistance (Rimp): 6mΩ·m

Upper Termination Voltage Withstand: 250kV

Unit Weight: 72,54 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Additional lengths available in 1 m (3.28') increments.

W celu uzyskania informacji na temat dopuszczalnych długości maksymalnych lub instrukcji montażu prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego firmy nVent ERICO.

Indukcyjność i pojemność są podane w przeliczeniu na metr.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE