

Dzielone z??cze ?rubowe, #8 pe?ny-#4 pe?ny, 10 mm² linkowy-16 mm² linkowy

NUMER KATALOGOWY

ESB4



CERTYFIKATY



CECHY

Nieplaterowane rozwiązanie z brązu silikonowego o wysokiej wytrzymałości, które mieści połączenia typu element miedziany-element miedziany

Cynkowana śruba dzielona, wykonana z mocnego stopu miedzi, w komplecie z przekładką, umożliwia rozdzielenie różnych przewodów oraz pasuje do połączeń typu element miedziany-element miedziany, element miedziany-element aluminiowy oraz element aluminiowy-element aluminiowy

CECHY PRODUKTU

Material: Brąz krzemowy

Tin Plating: Nie


Conductor Size: #8 Solid - #4 Solid; 10 mm² Stranded - 16 mm² Stranded

Torque (TQ): 18,6 N·m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Inhibitor tlenków, zalecany do stosowania w przypadku przewodu aluminiowego.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE