

R?czny zaciskowy tester rezystancji uziemienia

NUMER KATALOGOWY

EST401



CERTYFIKATY



CECHY

Mierzy rezystancję uziemienia bez potrzeby odłączania od instalacji elektrycznej lub stosowania pomocniczych elektrod lub zwojów uziemiających

Ground Resistance is auto-ranging from 1 to 199Ω

Automatycznie wybierany zakres pomiaru prądu od 1 mA do 40 A

Wskazanie napięcia uziemienia – ostrzeżenie o występowaniu niebezpiecznych warunków

Clamping diameter of 1.4" (35 mm) with large jaw design

Stores up to 300 measurements

Includes a hard carrying case, calibration loop, four 1.5V AA batteries and a user manual

CECHY PRODUKTU

Article Number: 702390

Ground Resistance Measurement Range: 0,01 - 1500 Ω

Ground Resistance Resolution: 0 - 50 Ω

Ground Resistance Accuracy: Ok. 1,5% - 25%

Current Measurement Range: 0,200 - 39,99 A

Current Measurement Resolution: 1 - 10 A

Current Measurement Accuracy: +/- 2%

Current Measurement Frequency: 47 - 800 Hz

Operating Frequency: 2 083 Hz

Loop Impedance Measurement: 10 to 100 μ H; 100 to 500 μ H

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE