

2-, 3- i 4-punktowy zestaw do testowania rezystancji uziemienia, Zasilanie akumulatorowe z opcjonalnymi akumulatorami z ogniwem C w zestawie

NUMER KATALOGOWY

EST4620



CERTYFIKATY



CECHY

Measures ground resistance (2- and 3-Point) Fall-of-Potential method and soil resistivity (4-Point)

Fuse protection of 0.1A, >250V, 0.25 x 1.25" with 30kA Interrupt Capacity

Both models will perform over 2,000 measurements of the 15-second tests between recharging or battery replacement

Zapewnia czas reakcji około czterech do ośmiu sekund dla stabilnego pomiaru

Badania napięcia krokowego oraz pomiary potencjału dotykowego

Automatyczny zakres: automatycznie dobiera optymalny zakres rezystancji oraz prądu testowego

Służy do odrzucania wysokiego poziomu hałasu i zakłóceń

Wyjątkowo łatwa obsługa: podłącz – naciśnij – przytrzymaj – odczytaj

Możliwość stosowania do badania ciągłości przyłączeni

Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz

Ekran LED na przednim panelu informuje operatora o wysokim poziomie hałasu, wysokiej rezystancji pręta pomocniczego oraz wadliwych połączeniach

Wytrzymała pyłoszczelna i wodoszczelna skrzynia

Kodowane kolorystycznie złącza

Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora

CECHY PRODUKTU

Soil Resistivity Test: Tak

Measurement Range: 0 - 2000 Ω

Resolution: 10 M Ω Min

Open Voltage: Maks. 42 V

Test Current: 10 mA Min

Operating Frequency: Fala kwadratowa 128 Hz

Accuracy: 2% of Reading +/- 1ct; 5% of Reading +/- 3ct

Auxillary Electrode Influence: 3 - 50 k Ω

Withstanding Voltage: 250;100

Power Source: Battery-powered, with eight C cell batteries included

Unit Weight: 15,9 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zestaw zawiera: Two 300' (91.4 m) color-coded leads on spools (red and blue), two 5' (1.5 m) color-coded leads (red and blue), two 100' (30.5 m) color-coded leads (green and black), four 14.5" (368 mm) T-shaped auxiliary ground electrodes, one set of five-spaded lugs, one 100' (30.5 m) tape measure, and one carrying bag.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE