

Przewód paski, Aluminium, Nieosłonięty, 25 mm x 3 mm x 50 m

NUMER KATALOGOWY

FAT-253-50



CECHY

Niższa impedancja niż w przypadku okrągłych przewodów o tym rozmiarze

Stosowane z przewodami odprowadzającymi systemów odgromowych i uziemienia

CECHY PRODUKTU

Article Number: 710740

Material: Aluminium

Finish: Nieosłonięty

Width (W): 25 mm

Thickness (T): 3 mm

Length (L): 50m

Unit Weight: 0,21 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

Unit weight is per meter (3.28').



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE