

Klamra do pręta uziemiającego, ze 2 rub? U, na trzy przewody, 5/8"-3/4" dia, 2/0 pe?ny-250 kcmil linkowy, 70 mm² linkowy-120 mm² linkowy

NUMER KATALOGOWY

GC065TH



CECHY

Klamra pręta uziemiającego umożliwiającą połączenie nawet trzech oddzielnych przewodów do pręta uziemiającego

Brąz jest stopem miedzi o dużej zawartości miedzi

Wykonanie z brązu i cynkowanie zapewnia wygląd zniechęcający do kradzieży

CECHY PRODUKTU


Material: Brąz

Finish: Cynowany

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8" – 3/4"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 15,9 - 19,1 mm

Conductor Size: 2/0 Solid - 250 kcmil Stranded; 70 mm² Stranded - 120 mm² Stranded



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE