

Cadweld One Shot, GT, kabel lity 50 mm² – pręt uziem. 14,3 mm, trad. Cadweld

NUMER KATALOGOWY

GT1161V



CERTYFIKATY



CECHY

Jednorazowa forma ceramiczna, która eliminuje konieczność stosowania formy grafitowej oraz zacisku uchwyty/ramy

Rozwiązanie zapewnia trwałe połączenie, które nie poluzuje się ani nie skoroduje

Pasuje to gładkich miedziowanych, gwintowanych miedziowanych, pełnowymiarowych cynkowanych prętów uziemiających i prętów uziemiających ze stali nierdzewnej

Zgodność ze standardem NEC®

CECHY PRODUKTU

Welding Material Type: Tradycyjne

Mold Family: GT (JEDEN STRZAŁ)

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 14,1 - 16,13 mm

Connection, Solid: 35 - 50 mm²

Connection, Stranded: 25 mm²; 35 mm²


Mold Split: Brak

Number of Wear Plate Sets: 0

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Wymagane może być odsunięcie przewodów od siebie. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi na przywieszce dołączonej do formy.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE