

Obudowa rewizyjna, Poliolefin, 584 mm x 305 mm x 305 mm

NUMER KATALOGOWY

IH1250F



Te obudowy rewizyjne zostały zaprojektowane jako trwałe, lekkie rozwiązanie zapewniające ochronę i dostęp do ważnej infrastruktury użytkowej. Lekka konstrukcja pozwala na bezpieczniejszą instalację, podczas gdy wyjątkowo mocna mieszanka materiałów i konstrukcja nie poświęca krytycznej wydajności.

CECHY

Lekka konstrukcja i wiele otworów na ręce umożliwiają łatwą obsługę i montaż przez jedną osobę

Trwały jednoczęściowy korpus odporny na wyginanie się podczas instalacji i wytrzymujący duże obciążenia

Unikalna mieszanka materiałów odporna na odpryskiwanie i pękanie

ANSI/SCTE 77 Tier 15 Design Load of 15,000 lbs (6,804 kg) with a test load of 22,500 lbs (10,206 kg)

Zawiera napis „GROUND” (Uziemienie) na osłonie

CECHY PRODUKTU


Materiał: Poliolefin

Height (H): 584 mm

Length (L): 305mm

Width (W): 305 mm

Unit Weight: 17,28 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE